

## CABINAS MINIMATCHER

### Evaluación del color bajo distintas iluminaciones

**Los MiniMatcher permiten que se evalúa y comunique color con confianza. Se usan para la revisión de tintas, recubrimientos, textiles, embalaje, cosméticos y demás productos. Cumplen con las normas industriales e incluyen un certificado de conformidad rastreado a NIST.**



MM-2e con tres fuentes de luz e interruptores de palanca

### Modelos MM-1e y MM-2e

Estos modelos compactos que están al alcance de todos incluyen tres fuentes de iluminación estándares: luz día (D65 ó D50), luz de almacén (blanca fría comercial o TL84) y luz casera (incandescente A). También se proveen con iluminación UV opcional que permite ver el empleo de abrillantadores ópticos, agentes blanqueadores, y pigmentos o tintes fluorescentes.

Se ofrece como accesorio opcional un contador de horas transcurridas de la fuente de luz día.

### Beneficios de todos los MiniMatcher

- Precio al alcance de todos
- Mantenimiento mínimo
- Rango de formatos y modelos
- Cumplen con las normas industriales de revisar color
- Múltiples fuentes de luz
- Certificado de conformidad del producto rastreado a NIST
- Rápida instalación sin herramientas



MM-2460e con cinco fuentes de luz e interruptores de botón pulsador

### Modelo MM-4e

Este MiniMatcher® más grande incluye cinco fuentes de iluminación estándares: luz día (D65, D50 ó D75), luz fluorescente (blanca fría comercial o TL84), luz casera (incandescente A), ultravioleta (UVA BLB) y una opcional (D50, D65, D75, horizonte, TL84, TL83 ó LED).

El botón selector de lámparas se ilumina para indicar la fuente de luz en uso. Para ayudar a detectar metamerismo, se programa fácilmente el secuenciado automático de las fuentes de luz que proporciona un período fijo de tiempo de visualización.

Se incluye contador de horas transcurridas o se puede reemplazar con la ColorGuard® II opcional.

### Modelos MM-2436e, MM-2448e y MM-2460e

Estos modelos se ofrecen con cinco fuentes de iluminación con los mismos detalles indicados arriba correspondientes al modelo MM-4e.

Al proveer los MM-2436e, MM-2448e y MM-2460e con tres fuentes (luz día, luz de almacén y luz casera) o cuatro (que incluye también la UV), la selección de iluminación es por medio de interruptor de palanca.

### Accesorios

#### ColorGuard II




Este monitor de uso de cada fuente de luz se ofrece como accesorio opcional solamente para los modelos con cinco fuentes de iluminación, reemplazando el contador de horas transcurridas.

#### Luz direccional FX



Para la evaluación de recubrimientos gonio aparente

#### Portamuestras



Atril de ángulo variable o de 45° para uso con muestras planas dentro de la unidad