

CABINA DE LUCES PDV-2E/M

El PDV-2e/M es equipo portátil de revisión de color de mesa con distintas fuentes de luz



PDV-2e/M4 con cuatro fuentes de luz y ETM

La cabina PDV-2e/M es perfecta para llevar a donde se requiera de una revisión crítica del color.

Es herramienta esencial para el peritaje visual de color, para la comparación de variaciones de color y para la detección de metamerismo (cuando las muestras de color parecen iguales bajo una iluminación pero cambian de manera distintiva cuando se ven bajo condiciones de iluminación diferentes).

El modelo PDV-2e/M3 cuenta con iluminación de día artificial D65 (o D50), luz fluorescente (blanca fría comercial o TL84) y luz casera (incandescente A).

El PDV-2e/M4 incluye los tres iluminantes indicados arriba más luz ultravioleta que permite ver el empleo de abrillantadores ópticos, agentes blanqueadores, y tintes o pigmentos fluorescentes.

Con la iluminación D65 (la que se provee con el PDV-2e/M si no se indica al contrario), la unidad cumple con la norma ASTM D1729:2009. Al seleccionar la iluminación D50, cumple con la norma ISO 3664:2009.

Beneficios

- Ensamble y desensamble rápido para llevar a cualquier sitio
- Elegante diseño
- Contador de horas (ETM) incluido en el modelo PDV-2e/M4 que indica las horas de uso transcurridas de las lámparas de luz día (accesorio opcional que se puede incluir en el PDV-2e/M3)



PDV-2e/M3 con tres fuentes de luz



Incorpora construcción a base de bisagras única en su clase que permite un rápido ensamble y desensamble.

Especificaciones

	PDV-2e/M3	PDV-2e/M4
Fuentes de luz	3 (las indicadas * abajo provistas al no indicar al contrario)	4 (las indicadas * abajo provistas al no indicar al contrario)
Fuentes de luz estándares	D65* (o D50), luz fluorescente (blanca fría comercial* o TL84) y luz casera (incandescente A*)	D65* (o D50), luz fluorescente (blanca fría comercial* o TL84), luz casera (incandescente A*) y luz ultravioleta*
Contador de horas (ETM)	Opcional	Incluido
Energía eléctrica	100-240V, 50/60Hz, 160 vatios	100-240V, 50/60Hz, 176 vatios
Lámparas de repuesto	LPDV-2e/M3	LPDV-2e/M4
Paredes laterales	Incluidas	
Area de revisión	33 x 48 x 19cm/13 x 19 x 7.5" (alto x ancho x profundidad)	
Dimensiones físicas	Abierto: 43 x 48 x 29cm/17 x 19 x 11.5" Cerrado: 9 x 48 x 41cm/3.5 x 19 x 16"	